

DYFLEX LÁTEX

LUVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM LÁTEX CORRUGADO ESPECIAL PARA CORTE

(2013 – 2018)



DA12500L

Tam: P / M / G / XG

Cor: ■

CA: 32.408

Embalagem: 12 pares

Caixa máster: 144 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou molhadas. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular proporcionando maior conforto. Por ser tricotada em Polietileno de Alta Densidade possui alta resistência ao corte de lâminas e metais. É muito flexível e possui baixa espessura que permitem tato preciso ao manusear peças pequenas. Banho em látex corrugado oferece melhor aderência e maior resistência abrasiva.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em Polietileno de Alta Densidade, revestimento em látex corrugado na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, punho elástico.

RECOMENDADO PARA

Trabalhos com vidros, peças e chapas cortantes, secas ou úmidas. Indústria automobilística, aeroespacial e linha branca.

ARMAZENAGEM

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

NORMAS TÉCNICAS / TESTES

Luvas testadas no Centro Tecnológico de Controle da Qualidade - Falcão Bauer.

Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho **4343**, onde:

- . 4 Resistência a abrasão.
- . 3 Resistência ao corte por lâmina.
- . 4 Resistência ao rasgamento.
- . 3 Resistência a perfuração por punção.

HIGIENIZAÇÃO

Use sabão ou detergente comercial. Não utilize lavagem a seco. Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 50°C. Enxague em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada (segundo ciclo). Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova:

55 11 3133.5766

www.danny.com.br | danny@danny.com.br