

MAXICUT 3 COURO

LUVA DE FIOS SINTÉTICOS COMBINADOS COM NITRÍLICO FOAM (CORTE)
 (2015 – 2020)



DA-13.450LP

Tam: P / M / G / XG

Cor: ■

CA: 27.952

Embalagem: 1 par

Caixas máster: 72 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Resistência abrasiva e a cortes devido a sua tecnologia em fibras sintéticas combinadas de alta performance, Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance mecânica – EN388 **4342**. Reforço palmar em couro tratado isento de gordura, o que aumenta a resistência térmica e em situações de muito óleo*. Desenho leve que proporciona conforto, segurança e aumento da produtividade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em combinação de fibras de alta performance para cortes, banhado com nitrílico foam na palma e dedos, possui reforço em couro tratado na palma, costurada com linha de aramida. Punho tricotado em elástico.

RECOMENDADO PARA

Manuseio de peças secas cortantes, facas em atividades leves, montagem, chaparia, peças com rebarbas. Atividades de manutenção

NORMAS TÉCNICAS / TESTES

Luvras testadas no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho **4342**, onde:

- . 4 Resistência a abrasão.
- . 3 Resistência ao corte por lâmina.
- . 4 Resistência ao rasgamento.
- . 2 Resistência a perfuração por punção.

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.

HIGIENIZAÇÃO

Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 30°C. Enxague em água fria. Lave por aproximadamente 10 minutos. Enxague em água fria. Secar a sombra, em ambiente ventilado. Não secar ao sol. Use sabão ou detergente comercial (não utilize lavagem a seco). Não usar alvejante.

ARMAZENAGEM

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova:

55 11 3133.5766

www.danny.com.br | danny@danny.com.br