

MAXICUT 5 ÓLEO

LUVA DE FIOS SINTÉTICOS COMBINADOS COM NITRÍLICO FOAM (CORTE)
 (2014 – 2019)



DA-13.400

Tam: M / G / XG

Cor: ■

CA: 34.202

Embalagem: 1 par

Caixas máster: 72 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência abrasiva e a cortes devido a sua tecnologia em fibras sintéticas combinadas de alta performance. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance mecânica – EN388 **4443**. O tratamento nitrilo Foam Oil garante impermeabilidade*, conforto e aumento da produtividade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em fibras sintéticas combinadas, recoberta em nitrilo com camada foam oil na palma e dedos, palma antiderrapante e punho tricotado em elástico.

RECOMENDADO PARA

Manuseio de peças secas cortantes, facas em atividades leves, montagem, chaparia, peças com rebarbas. Atividades de manutenção.

ARMAZENAGEM

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

NORMAS TÉCNICAS / TESTES

Luvas testadas no Centro Tecnológico de Controle da Qualidade - Falcão Bauer.

Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho **4443**, onde:

- . 4 Resistência a abrasão.
- . 4 Resistência ao corte por lâmina.
- . 4 Resistência ao rasgamento.
- . 3 Resistência a perfuração por punção.

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.

HIGIENIZAÇÃO

Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 30°C. Enxague em água fria. Lave por aproximadamente 10 minutos. Enxague em água fria. Secar a sombra, em ambiente ventilado. Não secar ao sol. Use sabão ou detergente comercial (não utilize lavagem a seco). Não usar alvejante.

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova:

55 11 3133.5766

www.danny.com.br | danny@danny.com.br