

MAXIDRY

LUVA DE NYLON E ELASTANO COM NITRÍLICO FOAM
(2011 – 2016)



DA-13.200

Tam: XP / P / M / G / XG

Cor: ■

CA: 16.467

Embalagem: 1 par

Caixa máster: 72 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu suporte têxtil feito em nylon e seu revestimento nitrílico oferecem **alta resistência química*** e **mecânica**. O banho 3/4 oferece maior destreza e conforto térmico. A forma anatômica reduz a fadiga muscular e facilita a colocação e retirada da luva. Excelente performance abrasiva – EN388 **4141**. O revestimento Foam Oil impermeável proporciona excelente aderência e permite o trabalho com óleos e graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em nylon e elastano, recoberta totalmente de nitrílico sólido e sobreposição de nitrílico foam antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos.

RECOMENDADO PARA

Manuseio de peças oleadas* e abrasivas, trabalho com ferramentas manuais e montagem de peças e estruturas.

ARMAZENAGEM

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

NORMAS TÉCNICAS / TESTES

Luvas testadas no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho **4141**, onde:

- . 4 Resistência a abrasão.
- . 1 Resistência ao corte por lâmina.
- . 4 Resistência ao rasgamento.
- . 1 Resistência a perfuração por punção.

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.

HIGIENIZAÇÃO

Use sabão ou detergente comercial (não utilize lavagem a seco). Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 50°C. Enxague em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada (segundo ciclo). Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C.

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova:

55 11 3133.5766

www.danny.com.br | danny@danny.com.br