

POLIFLEX

LUVA TRICOTADA EM NYLON
(2014 – 2019)



DA-11.100

Tam: **M / G / XG**

Cor: ■

CA: **26.924**

Embalagem: **1 par**

Caixa máster: **240 pares**

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O nylon proporciona maior sensibilidade e resistência mecânica à abrasão. Não esgarça e não encolhe com a higienização, aumentando ainda mais a relação custo x benefício. A melhor opção para substituição de luvas em malha e poliamida (Helanca®). Propriedade antiestática, esta luva protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada 100% em nylon na cor cinza. Não solta fiapos.

RECOMENDADO PARA

Indústria metal mecânica, automobilística, moveleira, montagem, construção civil, logística, manutenção e agroindústria, atividades que requerem proteção antiestática ao produto,

ARMAZENAGEM

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

NORMAS TÉCNICAS / TESTES

Luvas testadas no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho **3141**, onde:

- . **3** Resistência a abrasão.
- . **1** Resistência ao corte por lâmina.
- . **4** Resistência ao rasgamento.
- . **1** Resistência a perfuração por punção.

HIGIENIZAÇÃO

Use sabão ou detergente comercial. Não utilize lavagem a seco. Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 50°C. Enxague em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada (segundo ciclo). Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C.

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova:

55 11 3133.5766

www.danny.com.br | danny@danny.com.br