

DESCRIPTIVO TÉCNICO

<h1 style="color: orange;">LUVA BICOLOR VOLK</h1>	RESISTÊNCIA			FOTO
	EN 374  ABKL	EN 388  1110	EN 407  X2XXXX	

CÓDIGO	CA	COR	TAMANHO	EMBALAGEM
10.85.018.30	16.779	Azul e Amarela	7 (P), 8(M), 9(G), 10(EG)	Pacote com 12 pares e Caixa com 144 pares.

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
<p>LUVA BICOLOR VOLK: Luva de segurança confeccionada em látex/neoprene, forrada com flocos de algodão, superfície externa antiderrapante (tipo colméia) na palma e dedos. Espessura de 0,65mm e comprimento de 31cm (aproximadamente). Proteção das mãos, aprovada pela Norma EN374:2003 Resistência Química: Nível 2 (A)–Metanol; Nível 6 (B)–Acetona; Nível 6 (K)–Hidróxido de Sódio 40%; Nível 3 (L)–Ácido Sulfúrico 96%. Norma EN407:2004 Riscos Térmicos (Calor e Chama) os níveis de desempenho são X2XXXX. Norma EN388:2003 Riscos Mecânicos, obteve resultado de níveis de desempenho 1110, em que: 1 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 1 - Resistência ao rasgamento; 0 - Resistência à perfuração por punção.</p>	<p>Indicada para trabalhos gerais médios e severos, protegendo o trabalhador contra agentes químicos e mecânicos. Utilizada nos setores operacionais de Indústrias Automotivas, Alimentícias, Frigorífica (Ave, Suínos, Pesca e Bovino), Higiene e Limpeza, Saneamento, Médico Hospitalar, Metal-Mecânica, Naval, Construção Civil, Uso Doméstico e outras.</p>

OBSERVAÇÃO
Este produto não deve ser utilizado na presença de chamas (fogo), projeções de fagulhas, respingos de soldas e/ou metais fundidos.

INSTRUÇÕES DE USO
<ul style="list-style-type: none"> Lavar e secar as mãos antes de calçar as Luvas. Verifique a dimensão da Luva para utilizar o tamanho correto para suas mãos. Para calçar as Luvas, dobre o punho para fora, puxando as duas “paredes” da Luva. Para retirar as Luvas, dobre o punho para fora e execute o movimento com o auxílio do polegar. Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais antes de calçar as luvas.

INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> Na lavagem, utilizar detergente neutro. Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejante (água sanitária). Lavar e enxaguar em água morna (Máximo 40° C). Repetir as operações em caso de extrema sujeira. Secar a sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 40° C).

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> Estocar em local fresco, seco e arejado. Proteger de exposição direta ao sol e outras intempéries.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL
VOLK DO BRASIL LTDA