





## DESCRIPTIVO TÉCNICO

<h1 style="color: orange;">LUVA RANHURADA VOLK</h1>	RESISTÊNCIA			FOTO
	<b>EN 374</b>  <b>ABKL</b>	<b>EN 388</b>  <b>1010</b>	<b>EN 407</b>  <b>X2XXXX</b>	

CÓDIGO	CA	COR	TAMANHO	EMBALAGEM
10.50.089.04	15.100	Natural	7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)	Pacote com 10 pares e Caixa com 100 pares.

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
<p><b>LUVA RANHURADA VOLK:</b> Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhura no punho. Comprimento (aproximadamente) de 40cm no Tam. G. Proteção das mãos, aprovada pela Norma EN374:2003 Resistência Química: Nível 5 (A)–Metanol; Nível 4 (B)–Acetona; Nível 6 (K)–Hidróxido de Sódio 40%; Nível 4 (L)–Ácido Sulfúrico 96%. Norma EN388:2003 Riscos Mecânicos, obteve resultado de níveis de desempenho 1010, em que: 1 - Resistência à abrasão; 0 - Resistência ao corte por lâmina; 1 - Resistência ao rasgamento; 0 - Resistência à perfuração por punção. Norma EN407:2004 Riscos Térmicos (Calor e Chama) os níveis de desempenho são X2XXXX.</p>	<p>Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes químicos, mecânicos e térmicos (calor de contato). Utilizada nos setores operacionais de Indústrias Automotivas, Alimentícias, Frigorífica (Ave, Suínos, Pesca e Bovino), Higiene e Limpeza, Saneamento, Médico Hospitalar, Metal-Mecânica, Naval, Veterinária, Uso Doméstico e outras.</p>

### OBSERVAÇÃO

Este produto não deve ser utilizado na manipulação de peças quentes/pesadas e na presença de chamas/fogo.

### INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar as mãos antes de calçar as Luvas.
- Verifique a dimensão da Luva para utilizar o tamanho correto para suas mãos.
- Para calçar as Luvas, dobre o punho para fora, puxando as duas “paredes” da Luva.
- Para retirar as Luvas, dobre o punho para fora e execute o movimento com o auxílio do polegar.
- Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais antes de calçar as luvas.

### INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

- Na lavagem, utilizar detergente neutro e escova de cerdas macias ou máquina de lavar.
- Não utilizar lavagem à seco, alvejante à base de cloro ou à base de água oxigenada (água sanitária).
- Lavar e enxaguar em água morna (Máximo 40° C).
- Repetir as operações em caso de extrema sujeira.
- Secar a sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 40° C).

### CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Estocar em local fresco, seco e arejado.
- Proteger de exposição direta ao sol e outras intempéries.
- Após utilização, higienizar, secar e armazenar em local específico.

### DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

**VOLK DO BRASIL LTDA**