

DESCRIPTIVO TÉCNICO

<h1>LUVA GRIP VOLK</h1>	RESISTÊNCIA	FOTO
	EN 388  2142	

CÓDIGO ATUAL	CÓDIGO ANTERIOR	CA	COR	TAMANHO	EMBALAGEM
10.10.600.32	10.10600.00	18.007	Cinza e Azul	7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)	Pacote com 12 pares e Caixa com 144 pares.

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
LUVA GRIP VOLK: Luva de segurança, tricotada com fios de poliéster e algodão. Revestida na face palmar da mão e dos dedos com látex natural antiderrapante, acabamento rugoso e punho com elastano. Conforme EN388:2003, obteve resultado de níveis de desempenho 2142, em que: 2 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 2 - Resistência à perfuração por punção.	Indicada em trabalhos leves e médios, para proteção das mãos dos trabalhadores contra agentes mecânicos. Utilizada nos setores operacionais de Indústrias Petrolíferas, Construção Civil, Metal-Mecânica, Cerâmica, Aeronáutica, Automotiva, Atividades Manuais, Transportadoras, Armazéns Logísticos, Terminais de Cargas, Mineradoras e outras.

OBSERVAÇÃO

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes agressivos químicos (ácidos, solventes, etc.), líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar as mãos antes de calçar as Luvas.
- Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais antes de calçar as luvas.

INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

- Na lavagem, utilizar detergente neutro e escova de cerdas macias ou máquina de lavar.
- Não utilizar produtos de lavagem à seco ou alvejante (água sanitária).
- Lavar e enxaguar em água morna (Máximo 40° C).
- Repetir as operações em caso de extrema sujeira.
- Secar à sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 40° C).

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Estocar em local fresco e seco.
- Proteger de exposição direta ao sol.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

VOLK DO BRASIL LTDA