


DESCRIPTIVO TÉCNICO

<h1 style="color: orange;">LUVA CUT FLEX VOLK</h1>	RESISTÊNCIA	FOTO
	EN 388  4443	

CÓDIGO ATUAL	CA	COR	TAMANHO	EMBALAGEM
10.15.110.09	35.811	Mesclado de Cinza e Preto	7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)	Pacote com 12 pares e Caixa com 144 pares.

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
LUVA CUT FLEX VOLK: Luva de segurança, tricotada com fios sintéticos de alta performance. punho com elastano. Conforme EN388:2003, obteve resultado de níveis de desempenho 4443, em que: 4 - Resistência à abrasão; 4 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 3 - Resistência à perfuração por punção.	Indicada para trabalhos de precisão com médias e altas agressões. Utilizada nos setores operacionais de Indústrias Automotivas, Metal-Mecânica, Plástica, Aeronáutica, Celulose, Eletroeletrônica, High Tech, Microprocessadores, Componentes Eletrônicos, Eletrodomésticos, Periféricos, Moveleira, Prestação de Serviços, Manuseio de Vidros, Instaladores Industriais e outras.

OBSERVAÇÃO

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes agressivos químicos (ácidos, solventes, etc.), líquidos quentes e na presença de chamas (fogo). Atenção, Este produto não tem propriedades antiestáticas.

INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar as mãos antes de calçar as luvas.
- Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais antes de calçar as luvas.

INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

- Na lavagem, utilizar detergente neutro e escova de cerdas macias ou máquina de lavar.
- Não utilizar produtos de lavagem à seco ou alvejante (água sanitária).
- Lavar e enxaguar em água morna (Máximo 40° C).
- Repetir as operações em caso de extrema sujeira.
- Secar à sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 40° C).

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Estocar em local fresco e seco.
- Proteger de exposição direta ao sol.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

VOLK DO BRASIL LTDA