



Linha de Altura

TALABARTE DUPLO COM ELÁSTICO

**CÓDIGO:**

VIC-23-605

CA (valido até):

Não aplicável

COMPOSIÇÃO:

Poliéster e aço

TAMANHOS:

Não aplicável

COR:

Amarela

EMBALAGEM:

1 peça | caixa máster 6 peças

VALIDADE (do produto):

Indeterminada

**DESCRIÇÃO**

Talabarte Contra Queda Duplo em “Y” confeccionado em fita tubular de poliéster de 25 mm com elástico interno, possui 1 conector classe T em aço com abertura de 20 mm e 2 conectores classe A em aço com abertura de 55 mm, possui absorvedor de impacto em fita de poliéster de 45 mm. Comprimento de 1,40 m.

**RECOMENDADO PARA**

Retenção de quedas com absorção de impacto, movimentação e deslocamento do trabalhador em atividades de trabalho em altura.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

Capacidade de carga até o limite de 128 kg (incluindo vestimentas, cinturão, ferramentas e equipamentos transportados junto ao corpo). Chip NFC para inspeção através do celular - Mob Check.

**INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Consulte o Manual de Instruções disponível em: www.vicsa.com.br



**Linha de Altura****RESULTADO NORMAS TÉCNICAS**

ABNT NBR 15834:2010 | ABNT NBR 14629:2010
CERTIFICADO INMETRO
EN 354:2002 | EN 355:2002

**DURABILIDADE / VIDA ÚTIL**

A durabilidade ou vida útil do equipamento é determinada através de uma sistemática de inspeção, conforme exigência da NR 35, a fim de garantir que sua integridade física esteja preservada. Caso seja constatado qualquer sinal de avaria, defeito, degradação ou tenha sofrido impacto de queda, conforme observado no Manual de Instruções, o material deve ser descartado.

